

LED Power Strahler mit 45° Lichtaustrittswinkel



Name: LED Power Strahler mit 45° Lichtaustrittswinkel
Artikel Nummer: 32136

Die high Power LED-Technik überzeugt durch energiesparende und langlebige Technik.

Wirkungsvoll beleuchten können Sie mit diesem Power LED-Strahler.

Er ist optimal zur energiesparenden Effektbeleuchtung von Skulpturen, Brunnen, Einfahrten, Firmenschildern uvm. Die hochwertige, massive Aluminiumausführung ist für die Schraubmontage an die Wand, der im Lieferumfang vorhandene Erdspeiß ermöglicht eine Steckmontage in Beeten, an Wegen oder auch in Blumenkübeln.

Ungefährlich durch 12 V Betriebsspannung. Kinderleichte, betriebssichere Installation an einer Solaranlage oder am Stromnetz durch unsere 230 V-Trafos und Verteiler.

Lieferung ohne Trafofür den Anschluss an 230 V und Verteiler (bitte als Zubehör bestellen)

technische Daten:

- Betriebsspannungsbereich: DC/AC 12 V (10 V bis 14 V)
- Lebensdauer: >50 000 Std.
- Leistungsaufnahme: 3,25 W
- Stromaufnahme: 270 mA
- Lichtfarbe: weiß (6000 K)
- Schutzart: IP 68
- Gewicht: 760 g
- Abmessungen Strahler (øxH): 98x110 mm
- Länge Erdspeiß: 165 mm
- Leitungslänge: 2 m mit Stecker

Preis: 76,90 € *